AT 9637
交直流耐压绝缘测试仪

触摸屏 + 按键

中 / 英文界面
479 x 133 x 391mm
（宽 X 高 X 深）
重约 15kg

额定输出 AC: 0.050kV-10.000kV
额定输出 DC: 0.050kV-10.000kV

- 直流快速放电
- 触电保护
- 电弧侦测功能

AT9637 系列交直流耐压绝缘测试仪采用 5 寸彩色液晶显示屏，同时搭载主流高性能的 32 位 ARM 处理器。

AT9637 绝缘耐压测试仪超高性价比，操作方便。AT9637可广泛应用于家用电器、变压器、电气设备、元器件的安全性能检查。该仪器配备 Handler 接口（PLC接口）、RS232C，USB 可方便地与 PC进行数据通讯和远程控制，满足自动化测试，提高生产效率。

电源要求 电压：110VAC~220VAC　频率：47Hz~63Hz　功率：300VA

	交流耐压	直流耐压
额定电压	AC 10.000kV/20mA	DC 10kV/10mA
输出电压	0.05kV-10.000KV AC　分辨率：10V	0.05kV-10.000KV DC　分辨率：10V
电压准确度	2% 读数 + 5 个字	
电压调整率	2% 读数 + 5 V(从空载到满载)	2% 读数 + 5 V
输出频率	50Hz 或 60Hz 可选	\
测量电流	0.001mA-20.00mA　分辨率：0.001 / 0.01	0.1μA-10.000mA
最大容性负载	\	1μF < 1kV，0.75μF < 2kV，0.5μF < 3kV，0.08μF < 4kV，0.04μF < 6kV
电流准确度	2% 读数 + 5 个字	
电压上升时间	0.4s-999.9s	
电压测试时间	0.5s-999.9s	
电压下降时间	0.1s-999.9s，OFF	

绝缘电阻测试	
额定输出	2500Vdc/50GΩ
直流电压输出	范围 （50～2500） Vdc，分辨率： 1V，准确度： ±（2% × 设定值 +5V）
直流电压测量	范围 （50～2500） Vdc，分辨率： 10V，准确度： ±（2% × 读数值 +5V）
跌落电压	不低于额定电压的 90%，
绝缘电阻测量	范围 （1MΩ～50GΩ），分辨率 :1MΩ
放电时间	≤ 200ms
充电下限电流	（0~3.500）μA，自动、手动
附 件	ATL900E 耐压测试线 ;ATL108 RS232 通讯线缆 ;DB9-handler 接头；电源线；
选 件	*ATL900-E 高压棒 ;LAN 口连接线 *